

Bühler Farbspritzgeräte

Optimiere den
Workflow
Jetzt!

Das
bieten
wir:



Reparaturen

Gerät defekt?
Wir reparieren alle
Marken an Geräten



Kurse

Für ein geschultes
Personal in der
Spritztechnik.



Verkauf

Neumaschinen,
Occasionen und
Einzelteile.



Mietgeräte

Günstig, Flexibel,
Servicefrei. Mieten
auf Stundenbasis.

Unsere
Werte:



Effizienz



Qualitätsbewusstsein



Arbeitssicherheit



Kundenzufriedenheit



**Jetzt noch
besser
mit:**

S3

Artikel 180701001

Unser Allrounder:

Spritzt Füller, Latex und Silikonfarben für den täglichen Einsatz bei kleineren Arbeiten.

Komfortabler Griff:

Die Maschine ist derart leicht, dass sie sich mit einer Hand perfekt am Griff tragen lässt.

Kabelhalterung:

Das Stromkabel kann sorgenlos an der dafür vorgesehenen Vorrichtung verstaut werden.



Geräuscharmer Antrieb:

Der geräuscharme Antrieb dieser Maschine lässt auch Innenarbeiten sehr angenehm über die Bühne gehen.

Beliebiges Ansaugsystem:

Diese Maschine bietet drei Arten von Ansaugsystemen:

- Starres Ansaugsystem
- Flexibles Ansaugsystem
- Oberbehälter; 5 Liter



Max. Fördermenge

2.3

L/min



Max. Düsendröße

0.023

in



Max. Spritzdruck

240

bar



Gewicht

23

kg



Leistung

1300

W



Schlauchgewinde

1/4

in

Bühler Farbspritzgeräte
Dorfstrasse 2
8873 Amden



Für mehr Informationen:
+41 79 355 89 89
www.geraete-buehler.ch

**Jetzt noch
besser
mit:**

HB-1095

Artikel 180701004

Unser Profigerät:

Eignet sich für Latex, Silikon- und Fassadenfarben, sowie Klebstoffe an mittelgrossen Projekten

Flexibles Ansaugsystem:

Zum Ansaugen kann das flexible Ansaugsystem rund um die Maschine gelegt werden. Optional: Langes Ansaugrohr für Fässer.

Digitales Bedienungselement:

Unter der Schutzklappe befindet sich eine digitaler Druckanzeige. Der Druckregler ist frei zugänglich.



Hochleistungsmotor:

Der Motor mit 2200 Watt Leistung stellt ein sorgenloses verdichten des Rohstoffes sicher.

Zugängliche Ölklappe:

Der Kolben kann ohne Probleme von aussen geschmiert werden.



Max. Fördermenge

4.0

L/min



Max. Düsendrösse

0.031

in



Max. Spritzdruck

240

bar



Gewicht

42

kg



Leistung

2200

W



Schlauchgewinde

3/8

in

Bühler Farbspritzgeräte
Dorfstrasse 2
8873 Amden



Für mehr Informationen:
+41 79 355 89 89
www.geraete-buehler.ch

**Jetzt noch
besser
mit:**

HB-1195

Artikel 180701005

Unser Bauwerkabdichter:

Neben Latex, Silikon- und Fassadenfarben und Klebstoffen, kann die HB-1195 auch Bodenbeschichtungen spritzen und eignet sich somit perfekt für Bauwerkabdichtungen.

Hochdruckfilter:

Um die pulsierenden Spritzvorgänge zu dämpfen und gleichzeitig Verschmutzungen in der Pistole zu verhindern, ist ein Hochdruckfilter installiert.

Umschaltventil:

Von der Zirkulation auf den Hochdruck mit einem simplen Drehkopfschalter.

Überhitzungsschutz:

Die Durchlüftung des Motors ist ständig sichergestellt. Selbst in heissen Räumlichkeiten, kann die Maschine arbeiten.

Tragegriffe:

Keine lästigen Fummeleien. Das Gerät wird problemlos an den vorgesehenen Griffen transportiert. Zudem sind die Tragegriffe für einen Krananschlag geeignet.



Max. Fördermenge

6.0

L/min



Max. Düsendrösse

0.037

in



Max. Spritzdruck

240

bar



Gewicht

42

kg



Leistung

2800

W



Schlauchgewinde

3/8

in

Bühler Farbspritzgeräte
Dorfstrasse 2
8873 Amden



Für mehr Informationen:
+41 79 355 89 89
www.geraete-buehler.ch

**Jetzt noch
besser
mit:**

HB-1395

Artikel 180701006

Für Schwermaterial:

Dieses Gerät versprüht mit Silikon- und Fassadenfarben, sowie Klebstoffe und Abdichtungen die schwereren Materialien.

Zugänglicher Schlauchanschluss:

Der Spritzschlauch wird ohne übertriebenes Bücken angeschlossen und muss auch nicht zwingend entfernt werden.

Grosse Räder:

Die grossen Räder sorgen dafür, dass Schutt auf Baustellen kein Hindernis mehr darstellt und die Maschine sorgenfrei zum Ziel gelangt.



Pausenloser Betrieb:

Die Hohe Leistung und die passenden Kühlelemente sorgen dafür, dass die anspruchsvollsten Arbeiten pausenlos auch im Mehrschichtbetrieb durchgeführt werden können.

Fixierring für den Kolben:

Die Revisionszeit der Maschine wird vor Ort stark verkürzt, da der Kolben sehr leicht über den Fixierring gelöst und ersetzt werden kann.



Max. Fördermenge

7.3

L/min



Max. Düsendrösse

0.043

in



Max. Spritzdruck

240

bar



Gewicht

45

kg



Leistung

4000

W



Schlauchgewinde

3/8

in

Bühler Farbspritzgeräte
Dorfstrasse 2
8873 Amden



Für mehr Informationen:
+41 79 355 89 89
www.geraete-buehler.ch

**Jetzt noch
besser
mit:**

HB-1595

Artikel 180701007

Unsere Königsklasse:

Die starke Kompressionstechnik sorgt dafür, dass die grössten Farbpartikel, wie beispielsweise Spritzspachtel, sorgenfrei gespritzt werden können.

Geringster Verschleiss zu anderen Geräten:

Die massive Leistung der HB-1595 sorgt dafür, dass der Verschleiss entsprechend kleiner wird. Reibungen und Kompressionen werden minimiert.

Umfängliches Bedienfeld:

Alle Einstellungen werden zugänglich auf derselben Seite vorgenommen.



Unser stärkstes Gerät:

Mit dieser Maschine können die grösstmöglichen Arbeiten verrichtet werden. Sie eignet sich besonders für grössere Unternehmen und Aufträge.

Flexibler Rücklauf:

Der Rücklauf kann in beliebige andere Gefässe zirkulieren.



Max. Fördermenge

9.0

L/min



Max. Düsendrösse

0.047

in



Max. Spritzdruck

240

bar



Gewicht

45

kg



Leistung

4500

W



Schlauchgewinde

3/8

in

Bühler Farbspritzgeräte
Dorfstrasse 2
8873 Amden



Für mehr Informationen:
+41 79 355 89 89
www.geraete-buehler.ch

**Jetzt noch
besser
mit:**

HB-310-30

Artikel 180701009

Stationär und präzise:

Das Gerät eignet sich besonders für Feinstarbeiten mit Lacken und Füllern in einem stationären Setting.

Flexibles Ansaugsystem:

Die Maschine behält eine stationäre Position und muss in der Werkstatt nicht mehr bewegt werden.

Beweglicher Wagen:

Wird die Maschine an verschiedenen Einsatzorten benötigt, so kann sie dank dem Waagen problemlos transportiert werden.



Pneumatischer Antrieb:

Die Druckluftbetriebene Maschine kann feinste Abstimmungen beim Spritzen annehmen und umsetzen.

Manometer:

Der Manometer zeigt den Spritzdruck ständig an.



Max. Fördermenge

3.8

L/min



Max. Düsendrösse

0.037

in



Max. Spritzdruck

224

bar



Gewicht

33

kg



Leistung

Pneumatisch



Schlauchgewinde

1/4

in



Wir sind offizielle Vertragspartner von:

